

Характеристики

- Работа с внешними товароучётными программами разработанными компаниями Штрих-М и 1С
- Различные виды регистрации товара
 - Код товара
 - Штрих-код (ШК) товара
 - Визуальный выбор из списка товаров
 - Свободная цена
 - Возврат (в том числе по номеру чека продажи)
 - По секциям
- Возможность применения скидок
 - Ручные
 - Скидки/надбавки на позицию
 - Скидки/надбавки на сумму чека
 - Функции ограничения максимальной величины скидки
- Работа с системами лояльности
- Операции с открытым и закрытым чеками
 - Сторнирование товара до закрытия чека
 - Отмена любого чека до его закрытия
 - Объединение позиций чека с одинаковым товаром
 - Отмена скидки/надбавки на позицию и на сумму чека
- Механизм работы с отчётами
 - Снятие отчёта с гашением
 - Снятие отчёта без гашения
 - Снятие расширенного отчёта
- Работа с кассой
 - Внесение денег в кассу
 - Выплата денег из кассы
 - Получение информации о сумме денег в денежном ящике
- Работа со сканером штрих-кодов
- Оплата чека несколькими типами платёжных средств
- Работа с весовым оборудованием
- Работа с весовыми штрих-кодами
- Учёт налогов по различным ставкам (в том числе и комбинированным)
- Неограниченное количество пользователей
- Ведение остатков, возможность установить запрет продажи в минус
- Настройка прав пользователей





Соответствие 54-ФЗ



Идеальное решение для выездной торговли



Работа с ЕГАИС



Работа с web-сервисами Облачная касса, DataService, 1С Касса

ШТРИХ-МРАУ-Ф

- Соответствие 54-ФЗ
- Возможность работы в режиме фискального регистратора
- Идеальное решение для выездной торговли
- Неограниченная база товаров
- Работа с ЕГАИС
- Круглосуточная линия поддержки пользователей
- Компактная, удобная в использовании
- Горячие клавиши
- Работа с web-сервисами (Облачная касса, DataService, 1С Касса)

Характеристики печатающего устройства	Термопечать, 75 мм/сек, ширина печати 48 мм, количество колонок (при печати стандартным шрифтом) — 32 шт.
Бумага	Термохимическая, ширина 57 мм, внутренний диаметр втулки не менее 10 мм, наружный диаметр бобины не более 40 мм
Дисплей	Цветной, с диагональю 2.4 дюйма, разрешение 320x240 точек
Интерфейсы	RS 232, встроенные GPRS и Wi-Fi модули, опционально 3G, NFC (Mifare), USB HOST
Внешняя память	Работа с USB флеш накопителями
Электропитание	От встроенной аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 7.4 В и номинальной ёмкостью 1.4 Ач, с возможностью подзарядки через адаптер с напряжением 12В ± 2В, выходной ток не меньше 1А, от сети переменного тока частотой 50 ± 2Гц напряжением 187-242В
Количество чеков без подзарядки	500
Операционная система	Linux
Масса, кг	Не более 0.5
Габариты, мм (Д x Ш x В)	210 x 80 x 71
Гарантия	1 год (при условии обслуживания в АСЦ)